



HOIST

VENDITA E NOLEGGIO DI SISTEMI AD ALTA QUOTA

+39 335 8355930

081 18962737

piattaformeareeohoist.it


NAVICELLA TEMPORANEA SOSPESA

Argani: E.Lift® Travi di sospensione: Fixapoutre


Fixator®



Fixapoutre 5: Posizione alta su ruote, con tirante
 Altezza sotto trave: 1250mm
 Carico max: 650Kg a 1.40m di aggetto
 Ovvero 450Kg a 2m di aggetto
 Peso: 183Kg senza contrappesi
 Coppia max: 910m·Kg



Fixapoutre 6: Posizione alta su ruote, con tirante rigido
 Altezza sotto trave: 1250mm
 Carico max: 800Kg a 1.20m di aggetto
 Ovvero 500Kg a 2.1m di aggetto
 Peso: 197Kg senza contrappesi
 Coppia max: 1050m·Kg



	Caratteristiche Tecniche Motori			
	E.Lift®350		E.Lift®500	
	Trifase	Monofase	Trifase	Monofase
Potenza Motore	0.74KW	0.75KW	0.74KW	1KW
Intensità	2.8A	6A	2.8A	7A
Spunto di partenza	11A	21A	11A	21A
Peso dell'argano	35Kg	37Kg	39Kg	44Kg
Capacità	350Kg	350Kg	500Kg	500Kg
Caratteristiche cavo di alimentazione	5poli x 2.5mm2	<20m 3poli x 4mm2 >20m 3poli x 6mm2	5poli x 2.5mm2	<20m 3poli x 4mm2 >20m 3poli x 6mm2
Velocità di elevazione	9m/min 4.5m/min	9m/min	9m/min 4.5m/min	9m/min
Discesa di emergenza		4.5m/min		4.5m/min
Caratteristiche del cavo	Acciaio anima mista 8.3mm-6x17 torons	Acciaio anima mista	Acciaio anima mista 8.3mm-6x17 torons	Acciaio anima mista
Diametro dei cavi	4800Kg	8.3mm-6x17 torons	4800Kg	8.3mm-6x17 torons
Carico di rottura	12	4800Kg	9.5	4800Kg
Coefficiente di sicurezza		12		9.5

		Sezioni della prolunga [mm2]												
		1 Argano			2 Argani				1 Argano			2 Argani		
		50m	100m	200m	50m	100m	200m		50m	100m	200m	50m	100m	200m
E.Lift®350	Trifase 380/400V	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5	E.Lift®500	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
	Trifase 230V	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5		1.5	1.5	2.5	2.5	2.5	4
	Monofase 230V	1.5	2.5	4	2.5	4	6		1.5	2.5	4	2.5	4	6

Carico di piattaforma-E.Lift®350 con 2 staffe standard			
Pp	L	Qmax	N° max
93Kg	2m = 2m	360Kg	2
106Kg	3m = 3m	540Kg	3
133Kg	2m+2m = 4m	560Kg	4
145Kg	3m+2m = 5m	450Kg	4
156Kg	3m+3m = 6m	400Kg	4
185Kg	2m+3m+2m = 7m	350Kg	3
197Kg	3m+2m+3m = 8m	300Kg	3
Carico di piattaforma-E.Lift®500 con 2 staffe standard			
Pp	L	Qmax	N° max
96	2m = 2m	360	2
106	3m = 3m	540	3
133	2m+2m = 4m	720	4
145	3m+2m = 5m	600	5
156	3m+3m = 6m	600	6
185	2m+3m+2m = 7m	600	6
197	3m+2m+3m = 8m	520	5
208	3m+3m+3m = 9m	480	5
237	3m+2m+2m+3m = 10m	480	5
249	3m+3m+3m+2m = 11m	480	5
268	3m+3m+3m+3m = 12m	400	4

Carico di piattaforma-E.Lift®500 con 2 staffe a Collo di Cigno				
Pp	L tot	L centrale	Q max	N° max
123	1m(1 staffa centrale)	-	240	2
133	1.5m(1 staffa centrale)	-	240	2
192	3m = 3m	2m	380	3
219	2m+2m = 4m	2m	600	5
231	3m+2m = 5m	3m	600	6
242	3m+3m = 6m	4m	600	6
271	2m+3m+2m = 7m	5m	540	5
283	3m+2m+3m = 8m	6m	480	5
294	3m+3m+3m = 9m	6m	450	4
323	3m+2m+2m+3m = 10m	7m	420	4
335	3m+3m+3m+2m = 11m	8m	400	4
346	3m+3m+3m+3m = 12m	8m	380	3
375	3m+2m+3m+2m+3m = 13m	9m	360	3
387	3m+3m+2m+3m+3m = 14m	10m	350	3
398	3m+3m+3m+3m+3m = 15m	11m	320	3
427	3m+2m+3m+3m+2m+3m = 16m	12m	320	3

Resistenza minima del pavimento 200Kg/m2

Carico uniformemente ripartito

Altre composizioni possibili

1° persona = 120Kg (1 persona + materiale)

2° persona = 120Kg

Altra persona = 80Kg

Fixapoutre5–senza tirante con argano E.Lift®350									
L [m]		4.50	4.20	3.90	3.60	3.30	3.00	2.70	2.40
P [Kg] (N° contrappesi da 25Kg)									
l = 0.80m	Ra [Kg]	200 (8)	200 (8)	225 (9)	250 (10)	275 (11)	300 (12)	325 (13)	350 (14)
P [Kg] (N° contrappesi da 25Kg)									
l = 1.40m	Ra [Kg]	350 (6)	350 (6)	400 (16)	425 (17)	450 (18)	500 (20)	550 (22)	625 (25)
P [Kg] (N° contrappesi da 25Kg)		459	467	475	486	499	514	532	555
Ra [Kg]									
l = 2.00m		475 (19)	500 (20)	550 (22)	600 (24)	650 (26)	700 (28)	800 (32)	875 (35)
		506	517	530	545	563	584	610	642
Fixapoutre5–con tirante ed argano E.Lift®500									
L [m]		4.50	4.20	3.90	3.60	3.30	3.00	2.70	2.40
P [Kg] (N° contrappesi da 25Kg)									
l = 0.80m	Ra [Kg]	275 (11)	300 (12)	325 (13)	350 (14)	375 (15)	400 (16)	450 (18)	500 (20)
P [Kg] (N° contrappesi da 25Kg)		589	595	603	611	621	633	648	667
Ra [Kg]									
l = 1.40m	Ra [Kg]	475 (19)	500 (20)	550 (22)	600 (24)	650 (26)	700 (28)	800 (32)	875 (35)
P [Kg] (N° contrappesi da 25Kg)		656	667	680	695	713	734	760	792
Ra [Kg]									
l = 1.85m		625 (25)	675 (27)	725 (29)	775 (31)	850 (34)	925 (37)	1050 (42)	1175 (47)
		706	721	738	757	781	809	843	886
Fixapoutre 6–con tirante ed argano E.Lift®500									
L [m]		5.10	4.80	4.50	4.20	3.90	3.60	3.30	3.00
P [Kg] (N° contrappesi da 25Kg)									
l = 2.10m	Ra [Kg]	-	-	-	750 (30)	825 (33)	875 (35)	975 (39)	1050 (42)
		-	-	-	750	769	792	818	850

Legenda

Pp: Peso proprio Q: Carico N°: Numero di persone L: Lunghezza trave l: Aggetto trave P: Contro-carico Ra: Reazione alla base