

## EXPORT HD

**Dimensioni base mt. 2,00 x 1,20**  
**Altezza massima totale mt. 12,45**

- « Gradini in profilo rettangolare mm. 40 x 20 con profonda rigatura anti-scivolo distanziati ogni 30 cm consentono di utilizzare ogni montante come una vera scala verticale e di posizionare i piani di lavoro e i parapetti intermedi con grande facilità.
- « Tubo in robusto profilo di acciaio Ø 45 x 1,5 mm.
- « Nottolini di bloccaggio sicuri e robusti evitano l'utilizzo di bulloni o viti da serrare
- « Staffe stabilizzatrici regolabili con doppio braccetto a morsetto per un efficace adattamento al suolo e per garantire la sicurezza durante gli spostamenti
- « Zincatura di qualità anti-ruggine ad alta densità
- « Marchio Frigerio e anno di produzione su ogni pezzo
- « Libretto istruzioni di montaggio, uso e smontaggio


Configurazione accessoriata del trabattello EXPORT del quale conserva tutte le caratteristiche qualitative e funzionali. EXPORT HD aggiunge il numero minimo di piani di lavoro e parapetti intermedi richiesti dalla certificazione europea UNI EN 1004 per un uso non ancorato fino ad un'altezza di lavoro di mt. 13,40. Queste caratteristiche fanno dell'EXPORT HD un ponteggio estremamente sicuro e versatile, ne permettono l'adattamento ad ogni esigenza e ne motivano il largo utilizzo.

Su richiesta: Vedi D.P.I. pagina 60

<b>GARANZIA</b>	<b>PORTATA</b>	<b>ASSICURAZIONE PRODOTTO</b>
<b>5 anni</b>	<b>200kg/m<sup>2</sup></b>	<b>3.000.000</b> <small>Danni a cose e persone</small>



**Innesti calibrati a controllo numerico, con bombatura e bordatura di rinforzo**  
 Garanzia assoluta negli innesti senza possibilità di ammaccamento nell'uso e nel trasporto



**Gradini ad alta resistenza**  
 Realizzato in profilo rettangolare mm 30 x 20 a geometria ottimizzata con profonda zigrinatura anti-scivolo. Garantisce maggiore rigidità al telaio e la migliore tenuta delle saldature



**Piano lavoro in legno di betulla finlandese trattato anti-scivolo anti-macchia e impermeabile**  
 Dotato di botola di passaggio, fermapiiedi e di dispositivo di sicurezza anti-vento contro il sollevamento accidentale



**Ruote Ø 200 mm. EN 1004**  
 Ruota su piastra made in Italy con nucleo anti-schiacciamento e fascia di appoggio morbida BLU che la rende agevole su ogni pavimentazione con anti-traccia per l'uso su pavimenti pregiati



In foto articolo EXP-HD-06 completo

### Note d'uso secondo UNI EN 1004

Per usare il ponteggio non ancorato, secondo EN 1004, è necessario posizionare i piani di lavoro ad una distanza non superiore di mt. 4,2 l'uno dall'altro ed equipaggiati di relativi fermapiiedi e parapetti intermedi. Osservare le configurazioni previste in queste pagine con il numero minimo di piani richiesti.



# EXxpPoOrRt TH HDD - Ponteggio Professionale

## ACCESSORI su richiesta



Stabilizzatori/livellatori a vite in acciaio zincato con piattello per base rigida sono utili per compensare pendenze o dislivelli fino a 35 cm. con la massima precisione

Codice articolo **PEX STAB V**  
Prezzo cad/€



Stabilizzatore e livellatore a vite su ruota, utile per colmare pendenze o dislivelli fino a 97 cm. senza influire sulle capacità di movimento del trabattello

Codice articolo **P LIV I**  
Prezzo cad/€




Stabilizzatore e livellatore a vite su ruota, utile per colmare pendenze o dislivelli fino a 46 cm. senza influire sulle capacità di movimento del trabattello

Codice articolo **P LIV V RF**  
Prezzo cad/€



Base GIGANTE con grande capacità di regolazione. Realizzata in acciaio zincato tralicciata, regolabile in larghezza e provvista di n°4 grandi livellatori regolabili in altezza capaci di compensare dislivelli fino a mt. 1,5. e di n°4 stabilizzatori a vite. Ideata per un utilizzo su gradinate stadi o su poltrone cinema multisala.


Codice articolo **P B CINEMA**  
Prezzo cad/€



## EXPOR HD - KIT accessori e Kit di ricambio

Codice articolo	Descrizione	Prezzo Euro
EXP-HD	Campata/sezione intermedia completa (mt. 1,20)	
EXP-HD1/2CA	Mezza campata intermedia completa (mt. 0,60)	
PEX PIANO C	Tipo C - telaio in alluminio con superficie e fermapiedi in legno trattato impermeabile, anti-scivolo e anti-macchia	
PEX PIANO D	Tipo D - telaio in alluminio con superficie in lamiera mandorlata di alluminio e fermapiedi in legno trattato	
PEX BN SS	Base RIGIDA - EN1004 scomponibile in 4 pezzi e provvista di ruote in nylon Ø 200 mm. con freno e fascia morbida blu	
P SBARCO EXP	Kit di adattamento per sbarchi su tetti o coperture	
2PROTRAV	Kit n°2 traverse parapetto per piano lavoro terminale	
EXP	Kit n°4 traverse parapetto per piano lavoro intermedio	
4PROTRAV	Kit n°4 staffe stabilizzatrici TIPO-1 da 6 a 12 metri	
P STAFFE 1	Kit n°4 staffe stabilizzatrici TIPO-2 fino a 16 metri	

**LEGENDA:**  
◁ - Ancoraggio obbligatorio in esterni



Codici articolo		EXP-HD 02	EXP-HD 03	EXP-HD 04	EXP-HD 05	EXP-HD 06	EXP-HD 07	EXP-HD 08	EXP-HD 09	EXP-HD 10
ALTEZZA UTILE DI LAVORO	mt.	3,80	5,00	6,20	7,40	8,60	9,80	11,00	12,20	13,40
ALTEZZA D'INGOMBRO	mt.	2,85	4,05	5,25	6,45	7,65	8,85	10,05	11,25	12,45
ALTEZZA AL PIANO DI LAVORO	mt.	1,80	3,00	4,20	5,40	6,60	7,80	9,00	10,20	11,40
EXP-HDSPALLA	Montante verticale a 4 gradini	8,2	4	6	8	10	12	14	16	18
PEX DAV	Davanzale	3,0	4	6	8	10	12	14	16	18
PTIR L	Tirante diagonale	1,1	8	12	16	20	24	28	32	36
PEX BN SR	Base completa senza ruote	20,6	1	1	1	1	1	1	1	1
PEX RUOTA	Ruote Ø 200mm. in nylon	2,5	4	4	4	4	4	4	4	4
Prezzo totale senza STAFFE - senza PIANO - senza PROTEZIONI (Art. con sigla SSP)		€								
P STAFFA 1	Staffa stabilizzatrice - Tipo 1	4,9	0	0	0	4	4	4	4	4
P STAFFA 2	Staffa stabilizzatrice - Tipo 2	7,8	0	0	0	0	0	0	0	0
PEX PIANO BW	Piano di lavoro + fermapiede	39,0	1	1	1	2	2	2	3	3
PEX PROTCA	Protezione terminale corta	2,0	2	2	2	2	2	2	2	2
PEX PROTRAV	Traversa parapetto	3,2	2	2	2	6	6	6	10	10
Peso totale	kg	133	159	186	284	311	337	416	442	469
Prezzo totale	€									
OPZIONALE	PEX STAB V Stabilizzatori/livellatori vite	n°4	€							